



Piazza dei Caduti – Palazzo Giannantonio – Tel. 0835/585711 – Fax 0835/581208
P.Iva 00116240771 – C.F. 81001230770 www.comune.pisticci.mt.it

PROGETTO ESECUTIVO

Lavori di riqualificazione urbana a Pisticci centro



<i>il progettista</i>	<i>il responsabile del procedimento</i>	<i>il dirigente dell' Ufficio Tecnico</i>	<i>protocollo n°</i>
ing. Rocco DI LEO	ing. Rocco DI LEO	ing. Rocco DI LEO	<i>data</i>

Elaborati: ELENCO PREZZI	elaborato 12

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
<u>VOCI A MISURA</u>			
Nr. 1 01-01-01.01	Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano derivante dallo sbancamento, per dare luogo al piano di imposta del fabbricato, in terreni sciolti di qualsiasi natura (argille, sabbia, ghiaia, ecc.), e consistenza esclusa la roccia dura da mina, compreso gli oneri per gli esaurimenti delle acque piovane o di infiltrazione o freatiche anche con pompe a mano o elettriche, con un deflusso delle stesse fino ad un battente massimo di occorrente il rinterro, il trasporto e scarico alle discariche fino ad una distanza massima Km. 10 compresi il carico con mezzo meccanico del materiale, secondo le disposizioni della Direzione Lavori. Compreso il deposito e la ripresa, in prossimità dello scavo, del materiale da impiegare per il rinterro: eseguito con mezzo meccanico euro (cinque/06)	mc	5,06
Nr. 2 01-02-14f	Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di cui alle premesse, con l'avvertenza che le strutture sottostanti non devono essere interessate, nè danneggiate, compreso caricamento e trasporto del materiale di risulta alle discariche. idem per marciapiedi o pavimento cortili con tagli delimitanti campi regolari fino a 15 cm. di spessore euro (dieci/91)	mq	10,91
Nr. 3 01-05-02.01a	Getto di conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione 1 (ambiente secco con umidità relativa inferiore al 70%), dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classi di lavorabilità (slump) S4 (semifluida), rapporto A/C ? 0,65, eseguito, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura: fondazione: Rck 20 N/mmq euro (settantatre/90)	mc	73,90
Nr. 4 01-05-03b	Casseforme metalliche o in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'altezza di m.4.50 dal piano di appoggio;realizzate a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per muri di sostegno armati e non, in elevazione euro (undici/48)	mq	11,48
Nr. 5 01-05-08	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché, tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B 44 K ad aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento e non euro (zero/84)	kg	0,84
Nr. 6 01-05-09	Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm euro (uno/05)	kg	1,05
Nr. 7 01-15-01	Pavimentazione portante continua tipo betonella composta di massello di calcestruzzo anche integralmente colorato dello spessore di cm. 6, posto in opera per semplice accostamento, antigelivi, di peso non inferiore a 145 kg/mq., compreso il sottofondo di sabbia lavata non inferiore a cm. 5, data in opera compreso ogni onere e magistero. euro (venticinque/00)	mq.	25,00
Nr. 8 01-15-43b	Pavimento di cubetti di porfido per rampe, cortili, ecc. a piani naturali di cava, squadrata a spacco, posati su letto di sabbia e suggellatura dei giunti con bitume o con boiaccia di cemento a corsi paralleli, a raggiera, ad archi contrastanti, con cubetti di dimensioni: cm. 6/8 euro (trentasette/13)	mq.	37,13
Nr. 9 01-16-03a	Lastroni di pietra da taglio calcarea, lavorati a scalpello negli assetti, in pezzi non minori di cm. 80 di lunghezza, di spessore non superiore a cm. 15, in opera con malta cementizia, compreso ogni onere e magistero lavorati a puntillo sulla faccia vista. euro (centoventicinque/40)	mq.	125,40
Nr. 10 01-17A-24a	Parapetti per balconi, ringhiere di scale e opere simili, costruiti con profilati, con mancorrente o corrimano in ferro se necessario, a disegno semplice con eventuale parte della superficie predisposta per l'applicazione di vetri, ed in questo caso completi di fermavetro, se richiesto, da applicarsi sia ad incastro che con viti (comprese nel prezzo) ed ogni accessorio e lavorazione necessaria; - costruiti con profilati normali (quadri, tondi, piatti, angolari, ecc.) rittilinei e con parti ad angolo retto. euro (due/70)	kg.	2,70
Nr. 11 08-01-000	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con impiego di particolare macchina fresatrice, per spessori di pavimentazione fino a 15 cm., per riquotature longitudinali e trasversali della piattaforma stradale, compreso la squadratura secondo superfici geometriche regolari ed i contorni retti verticali delle zone di intervento, pulizia totale delle superfici del piano scarificato con macchina munita di spazzole rotanti e/o dispositivo aspiranti, nonché il carico del materiale fresato. Per metro quadrato ed un centimetro di spessore. euro (zero/50)	mq/cm	0,50
Nr. 12 08-05-200	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compreso ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nel Capitolato Speciale, misurato in opera dopo costipamento. euro (quattordici/00)	mc	14,00
Nr. 13 08-05-204	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bynder), ottenuto con graniglia e pietrischetto della IV Categoria prevista dalle Norme C.N.R., sabbia ed additivo confezionato a caldo con idonei impianti con dosaggi e modalità indicati da Capitolato Speciale,		

COMMITTENTE:

